DYNATECH FORCE OPTIMA

Emulsion acrylique très haute résistance

- Economie : La combinaison originale de polymères de Dynatech Force Optima confère à vos sols un très haut niveau de résistance au trafic qui permet d'espacer les opérations de maintenance lourdes et coûteuses.

- Facilité d'entretien : Dynatech Force Optima offre une très bonne résistance à l'encrassement et aux traces noires.

- Confort d'utilisation : La bonne fluidité de Dynatech Force Optima permet une application aisée et apporte un brillant immédiat.

- Sécurité : Dynatech Force Optima est non glissante.

TANA – WERNER & MERTZ BENELUX
Drève Richelle 261 K – 1410 Waterloo
Tel: 02 352 04 00
Fax: 02 351 08 60
Infos@werner-mertz.com

tana PROFESSIONAL

DYNATECH FORCE OPTIMA

Emulsion acrylique très haute résistance

MODE D'EMPLOI

PREPARATION :

1. Décaper le sol avec un décapant de la gamme Dynatech afin d'éliminer les anciennes couches d'émulsion.
2. Effectuer un ou deux rinçages de façon à obtenir un pH neutre. Laisser sécher complètement.

Si le sol est très usagé ou très poreux, il est préférable d'appliquer 1 à 2 couches de bouche-pores Dynatech.

APPLICATION :

1. Procéder à un balayage humide.
2. Etendre sur le sol propre et sec une première couche de produit pur à l'aide d'un applicateur ou d'un balai à franges plates en procédant par bandes régulières (environ 1m.)
3. Laisser sécher 30mn environ (jusqu'à ce que le film ne présente plus d'adhérence).
4. Appliquer une seconde couche (de préférence en croisant). Pour des surfaces où le trafic est très important, appliquer une à deux couches supplémentaires.
5. Bien laisser sécher avant de soumettre la surface au trafic.

ENTRETIEN QUOTIDIEN :

1. Balayage humide.
2. Lavage manuel ou mécanique avec un détergent neutre Dynatech.

METHODE SPRAY :

1. Utiliser Dynatech MultiSpray pour une spray régénérante ou un détergent neutre Dynatech dilué à 20% pour une spray nettoyante.

Pouvoir couvrant : 35 à 50m²/litre de produit pour une couche, selon la porosité du sol.

PRÉCAUTIONS

- Produit à usage professionnel.
- Craint le gel.
- Ne pas utiliser sur sols textiles.

UTILISATIONS

- Sols plastiques, linoléum, carrelages, pierres artificielles ou naturelles, bois préalablement traité par un bouche-pores.

PHYSICO-CHIMIE

- Aspect : émulsion liquide blanche.
- pH (produit tel quel) : 8 environ.
- Densité : 1,03 environ.
- Extrait sec : 25% environ

COMPOSITION

- Polymères acryliques métallisés
- Cires.
- Résines

LEGISLATION

La formule de Dynatech Force Optima a été déposée au centre anti-poisons de Bruxelles (Tel : +32 22649640).

CONDITIONNEMENT

Caisson de 4 jerricans de 5 L
Code produit : 222269

30/10/2007

TANA – WERNER & MERTZ BENELUX
Drève Richelle 261 K – 1410 Waterloo
Tel: 02 352 04 00
Fax: 02 351 08 60
Infos@werner-mertz.com

tana PROFESSIONAL